



Smart Key 智慧感應門禁系統



Hands Free

1.5M最佳之門禁管制感應距離，讓您不用取出SMART KEY即可感應讀卡，0.8cm輕薄設計即使放在口袋也OK



Multi 多功能卡

多功能整合無線遙控、無線求救、Mifare感應



iPASS 一卡通 / 悠遊卡

可選配一卡通或悠遊卡晶片，可於超商、捷運等消費儲值使用



汽車 Keyless 技術

被動式低頻喚醒低功耗設計，比主動式2.4G高頻產品感應距離更精準、更省電



MIT 台灣設計製造

台灣專業團隊研發製造，經可靠度耐久安規驗證，通過NCC、FCC認證，品質更可靠



APT-TX001
Smart Key

Item	Specification
額定電壓	DC 3V
電池型式	CR2032
動態電流	8 mA (Max.)
靜態電流	8 uA (Max.)
RF發射頻率	315MHz
LF感應頻率	125KHz
內建晶片卡	Mifare (可選配一卡通 / 悠遊卡)
操作溫度	-10° C~+60° C
按鍵數量	四按鍵
電池壽命	每日使用感應30次(1秒內)、遙控10次(1秒內)，平均壽命為1.0~1.5年
低電量顯示	電池電壓低於2.5V以下，當按壓按鍵時，LED燈顯示快閃提示
外型尺寸(mm)	70mm(L)*42mm(W)*8mm(H)



APT-RX005
感應門禁主機

Item	Specification
操作電壓	DC 12V
工作電流	80mA (Max.)
低頻感應距離	1.5M
Mifare卡片感應距離	3 cm (Max.)
RF接收頻率	315MHz
LF發射頻率	125KHz
Mifare卡頻率	13.56MHz (ISO 14443A)
操作溫度	-10° C~+60° C
通訊介面	Wiegand 34 bits / 26 bits
單機卡片數量	20張(Max.)
工作模式	單機/連線
外型尺寸(mm)	122mm(L)*84mm(W)*23mm(H)

經銷商